

Sterdyń, dn. 28.10.2016 r.

.....
(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy I.7013.8.1.2016

.....

.....

.....

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

tel. (25) 787 00 04, fax. (25) 787 00 04,

www.sterdyn.com.pl, e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl

reprezentowana przez Wójta Gminy Sterdyń – Grażynę Sikorską

zaprasza do złożenia ofert na:

Przebudowa ulic w Sterdyni (Przebudowa drogi dojazdowej ulicy Nowoprojektowanej w Sterdyni)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa ulic w Sterdyni (Przebudowa drogi dojazdowej ulicy Nowoprojektowanej w Sterdyni)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa ulic w Sterdyni (Przebudowa drogi dojazdowej ulicy Nowoprojektowanej w Sterdyni). Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2016 r.

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena

8. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie **do dnia 07.11.2016 r. roku do godz. 9.45, do Urzędu Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pokój 1 (sekretariat).** Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanymi przez Zamawiającego.

9. Termin otwarcia ofert: 07.11.2016 r. godz. 10.00

10. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalno – prawnym i rachunkowym faktury VAT.

11. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

- a) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
- b) Wykonawca w formie oświadczenia udokumentuje, że posiada wiedzę i doświadczenie do zrealizowania zamówienia.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Pędzich tel. (25) 787 00 41

13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

28.10.2016, 
Zup. Wójta
Tomasz Rożkowski
ZASTĘPCA WÓJTA
.....
(data i podpis Wójta lub Zastępcy Wójta Gminy)

II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę:

Cenę netto..... zł (słownie złotych)

Podatek VAT..... zł (słownie złotych)

Cenę brutto..... zł (słownie złotych)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i uwag.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

.....

(data i podpis Wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - ULICA NOWO PROJEKTOWANA W STERDYNI			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,072+0,02+0,073+0,112	km km	 0,277	0,277
1.1.2	KNR-SEK 6-01 0103-0801	Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych na zimno oraz wykonanie wcinek do połączenia z istniejącą nawierzchnią przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej samochodem samowyładowczym na plac składowy wskazany przez Zamawiającego 10*4	m2 m2	 40,000	40,000
1.1.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych głębokość cięcia 5 cm 5+4+10+10+12	m m	 41,000	41,000
1.1.4	KNNR 6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i betonu o grubości 5 cm (5+4+10+10+12)*0,2	m2 m2	 8,200	8,200
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1	KNNR 1 0202-0800	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wykop pod konstrukcję drogi (72*4,46+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9)*0,45 (1,9+1,9+73*4,46+1,9+1,9)*0,45 (1,9+1,9+112*4,46+3,4+3,4)*0,45	m3 m3 m3 m3	 148,068 149,931 229,554	527,553
1.2.2	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 72*4,46+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 1,9+1,9+73*4,46+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4,46+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2	 329,040 333,180 510,120	1 172,340
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1.3.1	KNNR 6 0106-0600	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 72*4,46+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 1,9+1,9+73*4,46+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4,46+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2	 329,040 333,180 510,120	1 172,340
1.3.2	KNNR 6 0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 72*4,36+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 1,9+1,9+73*4,36+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4,36+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2	 321,840 325,880 498,920	1 146,640
1.3.3	KNNR 6 0108-0101	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70, KR 1-2, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odległość 5 km 72*4,12+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 1,9+1,9+73*4,12+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4,12+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2	 304,560 308,360 472,040	1 084,960
1.3.4	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 72*4,12+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 10*4,12 1,9+1,9+73*4,12+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4,12+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2 m2	 304,560 41,200 308,360 472,040	1 126,160
1.3.5	KNNR 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S 50/70 warstwa ścierna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 72*4+3,40+0,6*1,2+1,9+1,9 10*4 1,9+1,9+73*4+1,9+1,9 1,9+1,9+112*4+3,4+3,4	m2 m2 m2 m2 m2	 295,920 40,000 299,600 458,600	1 094,120
1.4		INNEROBOTY			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7,000	7,000
1.4.2	KNNR 6 0204- 0600	Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 25*4	m2 m2	 100,000	100,000
1.4.3	KNNR 6 0204- 0500	Wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 72*0,75*2 5*0,75+25*0,75*2 73*0,75*2 112*0,75*2	m2 m2 m2 m2 m2	 108,000 41,250 109,500 168,000	426,750

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - ULICA NOWO PROJEKTOWANA W STERDYNIE				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,277		
1.1.2	KNR-SEK 6-01 0103-0801	Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych na zimno oraz wykonanie wcińek do połączenia z istniejącą nawierzchnią przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej samochodem samowyladowczym na plac składowy wskazany przez Zamawiającego	m2	40,000		
1.1.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych głębokość cięcia 5 cm	m	41,000		
1.1.4	KNNR 6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonu o grubości 5 cm	m2	8,200		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	KNNR 1 0202-0800	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III-IV - wykop pod konstrukcję drogi	m3	527,553		
1.2.2	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 172,340		
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
1.3.1	KNNR 6 0106-0600	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 172,340		
1.3.2	KNNR 6 0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 146,640		
1.3.3	KNNR 6 0108-0101	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70, KR 1-2, transport mieszanki samochodem samowyladowczym 10-15 t na odległość 5 km	m2	1 084,960		
1.3.4	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	1 126,160		
1.3.5	KNNR 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	m2	1 094,120		
1.4		INNEROBOTY				
1.4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	7,000		
1.4.2	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,000		
1.4.3	KNNR 6 0204-0500	Wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	426,750		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: