

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sterdyn					
1	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.45*0.50*0.25	m ³ m ³	 1.556	
				RAZEM	1.556
2	NNRNKB 202 0420-03	(z.II) łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 5.30*12.60	m ² m ²	 66.780	
				RAZEM	66.780
3	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 5.30*12.60	m ² m ²	 66.780	
				RAZEM	66.780
4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.50*12.6*2+5.3*0.50*2	m ² m ²	 17.900	
				RAZEM	17.900
5	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie komina blachą powlekaną trapezową na łatach [0.70+0.40]*2 0.80*0.50	m ² m ² m ²	 2.200 0.400	
				RAZEM	2.600
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.55	m ³ m ³	 1.550	
				RAZEM	1.550
7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 12.5*4.8	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.8+12.8	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.0*3.9	m m	15.600	
				RAZEM	15.600
3	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 12.8*2	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
4	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 4*3.2	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
7	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm 2.0*4	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.80*2*0.20 1.1*2.0*0.20	m ² m ² m ²	0.720 0.440	
				RAZEM	1.160
9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² stare okienko 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.60*0.60*0.25	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
11	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 12.7*4.7*2 8.0*5.2*2 -1.8*1.5*2	m ² m ² m ² m ²	119.380 83.200 -5.400	
				RAZEM	197.180
12	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na gzymsie o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 12.7*2*0.15*3	m ² m ²	11.430	
				RAZEM	11.430
13	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 12.7+12.7+8.0*0.70	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
14	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
15	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12.7+12.7+8.0	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
16	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [12.7+12.7+8.0]*0.50	m ² m ²	16.700	
				RAZEM	16.700